



コーティングクリップ

CS シリーズ



特長

- 軟質 PVC でコーティングし、絶縁したクリップで、小配線の固定に便利です。
- 電線を任意の位置でクリップできます。
- ビスで固定するタイプです。

材質

- クロムフリー亜鉛メッキ鋼板 $t = 0.5\text{mm}$
- 軟質 PVC
 - ・標準材：SS108
 - ・UL 規格認定材 (E58538) SS107UFTT



標準色

- SS108：黒 (04)
- SS107UFTT：黒 (34)

品番		寸法 (mm)							包装単位 (個)
標準材	UL 材	ϕD	ϕd	W	ℓ	L	$t_1 \pm 0.5$	t_2	
CS-1	CS-1U	6.0	3.3	3.5	45	54	1.0	0.2 以上	500
CS-2	CS-2U	8.0	3.3	3.5	30	41	1.0		
CS-3	CS-3U	8.0	3.3	3.5	45	56	1.0		
CS-4	CS-4U	8.0	3.3	4.5	55	66	1.0		
CS-5	CS-5U	8.0	4.4	4.5	45	56	1.0		
CS-6	CS-6U	8.0	4.4	4.5	55	66	1.0		
CS-7	CS-7U	8.0	4.4	4.5	65	76	1.0		
CS-8	CS-8U	8.0	3.3	3.0	49	60	1.0		
CS-9	CS-9U	8.0	3.5	5.0	22.5	34.5	1.0		

コーティングクリップ

CA シリーズ



特長

- 軟質 PVC でコーティングし、絶縁したクリップで、P.C.ボード廻り等の小配線の固定に便利です。
- 電線を任意の位置でクリップできます。
- 両面接着テープ付。

材質

- クロムフリー亜鉛メッキ鋼板 $t = 0.5\text{mm}$
- 軟質 PVC：SS108 難燃性

標準色

- アイボリー

品番	寸法 (mm)					包装単位 (個)
	W	W ₁	L	$t_1 \pm 0.5$	t_2	
CA- 8	8.0	2.1	15	1.0	0.2 以上	100×10=1000
CA-14	14.0	3.5	25	1.0		50×10=500
CA-19	19.0	4.0	30	1.0		

参照 P138 “両面接着テープ付製品の使用上の注意” を参照願います。